

ESCARIFICADORES

RIPPER



Melhore a qualidade do seu solo, desenvolvimento das raízes e aumente a sua produtividade fazendo a descompactação com menor revolvimento da cobertura de palhada, mantendo a proteção do solo.





FORNECEDOR DE
Hastes
Ponteiras
Conjuntos de discos
Mancais

ESCARIFICADORES

Scarifiers / Escarificador

MODELO	Ripper JR	Ripper7	Ripper9	Ripper11	Ripper13	Ripper15
MODELO, Model	Ripper JR	Ripper 7	Ripper 9	Ripper 11	Ripper 13	Ripper 15
REFERÊNCIA, Referency	00559	00560	00561	00562	00563	00564
INDICADO PARA, Indicated for	Solos compactados	Solos compactados	Solos compactados	Solos compactados	Solos compactados	Solos compactados
DESEMPENHO / CAPACIDADE / Performance and Capacity / Actuación y Capacidad						
LARGURA DE TRABALHO, Working width	1.800mm	2.100mm	2.700mm	3.300mm	3.900mm	4.500mm
PROFUNDIDADE DE TRABALHO, Working Depth	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
VELOCIDADE DE TRABALHO, Speed Working	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical Characteristics						
NÚMERO DE HASTES, Numbers of Stems	5	7	9	11	13	15
SEÇÕES DE HASTES, Stem Section	2	3	3	3	3	3
DISTÂNCIA ENTRE HASTES, Distance Between Stems	450mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
HASTES COM DESARME AUTOMÁTICO, Stems with Automatic Desarming	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
NÚMERO DE DISCOS, Numbers of Discs	5	7	9	11	13	15
DIÂMETRO DO DISCO, Disk Diameter	18"	20"	20"	20"	20"	20"
ROLO DESTORROADOR, Break Roller	Simples	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo
SEÇÕES DE ROLO, Roller Section	1	1 (Opcional 2 Rolos)	2	2	2	3
RODA (15"x 8"), Wheels series, Ruedas de Serie	Não	Série	Série	Série	Não	Não
RODA (W8"x 18"), Wheels series, Ruedas de Serie	Não	Não	Não	Não	Série	Série
PNEU 11L15 (RODA 15"x 8"), Wheels	Não	Série	Série	Série	Não	Não
PNEU 10.5 / 80-18 (RODA W8"x 18"), Wheels	Não	Não	Não	Não	Série	Série
COMPRIMENTO, Length, Logitud	3.250mm	6.130mm	6.130mm	6.130mm	6.130mm	6.130mm
LARGURA, Width, Ancho	2.113mm	2.519mm	3.119mm	3.719mm	4.319mm	4.919mm
ALTURA TOTAL, Total Height	1.390mm	1.430mm	1.430mm	1.430mm	1.430mm	1.430mm
POTÊNCIA INDICADA, Indicated Power, Requerido de Potencia	80 cv	105 cv	135 cv	165 cv	195 cv	225 cv
PESO, Unladen Weight, Peso Sin Suplemento	1.256kg	2.263kg	2.910kg	3.306kg	3.667kg	4.375kg
DOUBLE RIPPER / TANDEM						
REFERÊNCIA	Não	Não	00570	00570	00570	00570
LARGURA DE TRABALHO, Working width	Não	Não	5.700mm	6.900mm	8.100mm	9.300mm
CONJUNTO EM TANDEM	Não	Não	19	23	27	31
PESO DO TANDEM, Unladen Weight, Peso Sin Suplemento	Não	Não	2.090kg	2.090kg	2.090kg	2.090kg
PESO DO CONJUNTO, Unladen Weight, Peso Sin Suplemento	Não	Não	7.910kg	8.702kg	9.424kg	10.840kg
POTÊNCIA INDICADA EM TANDEM, Indicated Power, Requerido de Potencia	Não	Não	285 cv	345 cv	405 cv	465 cv



FORNECEDOR DE
Hastes
Ponteiras
Conjuntos de discos
Mancais



CABEÇALHO COM REGULAGEM DE ALTURA

Facilita o nivelamento do equipamento junto a barra de tração de diferentes modelos de tratores.

3 SEÇÕES DE HASTES DESENCONTRADAS

Com ângulo em "V", reduz a potência requerida do trator e melhora o fluxo de palhada durante a operação.

DISCO DE CORTE 20" DESENCONTRADOS

Maior durabilidade do disco além de garantir melhor fluxo de palhada evitando embuchamento.

ROLO DESTORROADOR ARTICULADO DUPLO COM SISTEMA DE CONTRAPESO

Garante pressão necessária para quebra de torrões e nivelamento terreno otimizando a operação.

SISTEMA HIDRÁULICO EM SÉRIE, SEM VÁLVULA DIRECIONADORA DE FLUXO

Evita contaminação do sistema hidráulico

CALÇOS DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE

Permite a regulagem de profundidade de trabalho de 15 a 30cm.

DESIGN

Projetadas com características modernas, garante segurança, robustez e qualidade, característica reconhecida pelos produtores.

SISTEMA TRAVA EIXO

Com um sistema de trava removível, facilita a manutenção do rodado.