

Ref. 00157
AS 3800.11 PRef. 00271
AS 1900.7 P**RODA GUIA COM RASPADOR**

Optional guide wheel with scraper, rueda guía con raspador opcional

**SUPOORTE ADICIONAL**

Optional additional support, Apoyo adicional opcional

**SUPOORTE PARA RODA GUIA**

Fixation with pin system of series, Sistema de fijación con pin.

**FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E PARAFUSO FUSÍVEL**

Fixation with pin system of series, Sistema de fijación con pin.



ARADOS SUBSOLADORES

Subsoiler Plow / Arado subsolador

MODELO	5 Hastes Junior	5 Hastes Junior	5 Hastes Curvo	7 Hastes Curvo	7 Hastes Curvo	9 Hastes Curvo	9 Hastes Curvo	11 Hastes Curvo	11 Hastes Curvo
MODELO, Model	AS 1400.5 JRP	AS 1600.5 JRP	AS 1600.5 P	AS 1900.7 P	AS 2350.7 P	AS 2500.9 P	AS 3100.9 P	AS 3100.11 P	AS 3800.11 P
REFERÊNCIA, Referency	00188	00183	00270	00271	00155	00278	00157	00316	00158
DESEMPENHO / Performance / Actuación y Capacidad									
PROFUNDIDADE MAXIMA, Maximun Depth	490mm	490mm	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical Characteristics									
LARGURA, Width, Ancho	1.400mm	1.600mm	1.600mm	1.900mm	2.350mm	2.500mm	3.100mm	3.100mm	3.800mm
HASTES, Drill Rod	5 Hastes Junior	5 Hastes Junior	5 Hastes Curvo	7 Hastes Curvo	7 Hastes Curvo	9 Hastes Curvo	9 Hastes Curvo	11 Hastes Curvo	11 Hastes Curvo
SUPOORTE PARA RODA GUIA, Support To Wheel Guide	Não	Não	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
ESPESSURA HASTE (1.1/4" 31,75mm), Stem Thickness	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
POTÊNCIA REQUERIDA, Required Power	40 cv	40 cv	60 cv	80 cv	80 cv	105 cv	105 cv	115 cv	115 cv
PESO, Weigh	255kg	315kg	320kg	370kg	460kg	555kg	597kg	685kg	711kg
OPCIONAIS / Optional									
SUPOORTE ADICIONAL, Support Adicional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
RODA GUIA COM RASPADOR, Guide Wheel with scraper	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
FIXAÇÃO COM PARAFUSO E PARAFUSO FUSÍVEL, Fixation with pin system of series, Sistema de fijación con pin."	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim