



GENERADORES SERIE PGE/DD - LÍNEA PREMIUM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEUTZ

RENDIMIENTO DEL MOTOR DEUTZ SERIE DE GENERADORES DIESEL ENFRIADOS POR AGUA

50Hz/60Hz

Modelo del Generador	Modelo del Motor	Velocidad	Potencia del Motor	Consumo de Combustible (100%)	Cilindros / Diámetro × Carrera	Cilindrada
		rpm	kW	L/h	Qty - mm	L
PGE-DD22	BFM3 G1	1500	20	4.9	4L-98×105	3.168
PGE-DD33	BFM3 G2	1500	29	7.7	4L-98×105	3.168
PGE-DD44	BFM3T	1500	40	9.3	4L-98×105	3.168
PGE-DD55	BFM3C	1500	45	11.2	4L-98×105	3.168
PGE-DD66	BF4M2012	1500	54	13.6	4L-101×126	4.04
PGE-DD80	BF4M2012C G1	1500	71	15.2	4L-101×126	4.04
PGE-DD94	BF4M2012C G2	1500	78	21.0	4L-101×126	4.04
PGE-DD110	BF4M1013EC G1	1500	85	21.0	4L-101×126	4.04



GENERADORES SERIE PGE/DD - LÍNEA PREMIUM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEUTZ

RENDIMIENTO DEL GENERADOR

SERIE DE GENERADORES DIESEL ENFRIADOS POR AGUA

50Hz/60Hz

Modelo del Generador	Potencia Principal		Potencia de Reserva		Dimensiones (LxAxH) Tipo Abierto / Silencioso	
	kW	kVA	kW	kVA	Cm	Cm
PGE-DD22	16	20	17.6	22	150x74x108 / 220x90x120	
PGE-DD33	24	30	26.4	33	150x74x108 / 220x90x120	
PGE-DD44	32	40	35.2	44	160x74x108 / 2250x90x120	
PGE-DD55	40	50	44	55	160x74x120 / 230x102x125	
PGE-DD66	48	60	52.8	66	181x90x128 / 250x102x130	
PGE-DD80	58	72.5	64	80	181x90x128 / 250x102x130	
PGE-DD94	68	85	75	94	185x90x128 / 250x100x130	
PGE-DD110	80	100	88	110	185x90x128 / 250x102x130	