

EL LÍDER ORIGINAL EN BARREDORAS DE CONSTRUCCIÓN



SERIE BROCE 350

Broce Broom

Al ser la barredora original en esta línea de productos Broce es la más popular en materia de barredoras de construcción. Nuestra barredora es ideal para los trabajos más importantes de mantenimiento de carreteras y trabajos de construcción. La barredora Broce de la serie 350 ofrece comodidad y rendimiento con un equipo más estándar y a precios competitivos. No hay manera de equivocarse con esta barredora.

Ventas: (866) 579-2488
www.brocebroom.com

¿POR QUÉ LA SERIE 350?

Barredora con control hidráulico: permite al operador realizar ajustes más pequeños

Transmisión hidrostática con caja de cambios de 2 velocidades: tren de transmisión hidrostática único con un transportador de aceite caliente incorporado en el motor para que el aceite continúe fluyendo hacia el enfriador.

Bajo mantenimiento: uso de mangueras Aeroquip y accesorios hidráulicos con junta tórica plana; válvula de cierre hidráulico para facilitar el cambio de aceite. El cilindro principal de frenado es fácilmente accesible; tiene frenos de disco delanteros.

Rascador grande: reduce la posibilidad de que el material se derrame. Hoja de pie opcional de 2.3 metros disponible.

Fácil acceso a repuestos: Mla mayoría de las partes de repuesto están disponibles con solo una llamada. Tenemos incluso muchas de las piezas de repuesto de la competencia.

Salida de emergencia: en ves de gatear sobre el panel de control y romper una ventana, tenemos una sencilla salida de emergencia.



¿Necesita reducir el polvo de sílice?
Pregunte a su representante de ventas
sobre NeSiLEX.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Múltiples opciones de motor
- Neumáticos de 40.64 cm con llantas de 6 agujeros.
- Frenos de disco delanteros
- Controles de cepillado totalmente hidráulicos
- Cambio neutral positivo para remolque
- Acero estructural pesado con refuerzos en los puntos de tensión.
- Estructura antivuelco y cubierta certificadas en cumplimiento de la norma ISO3471
- Peso unitario estándar 2268 kg
- 4.37 m de longitud, 2.29 m de ancho para el transporte, 2.59 m de altura y 3.96 m de radio de giro interno

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Válvula de límite de presión baja
- Sistema de agua de 568 litros
- Volante ajustable y telescópico
- Cabina de 2 puertas con calefacción y aire acondicionado
- Aro de enganche para remolque con cadenas de seguridad - freno de inercia disponible
- Cepillo para banqueta y canaleta
- Raspador de ángulo de 2.3 metros.
- Cepillo de velocidad variable

POPULAR APPLICATIONS

- Limpieza de pavimentos de carreteras
- Barrido de carreteras selladas con gravilla
- Limpieza detrás de máquinas fresadoras
- Barridos de mantenimiento municipal y estatal
- Mantenimiento de vías de rellenos sanitarios o canteras
- Barrido de sitios industriales y patios de carga de camiones