

GRAN SPEED Y SPEED RICEGRAN SPEED E SPEED RICE									
MODELO MODELO	CAPACIDAD (L) CAPACIDADE (L)	CAPACIDAD (BOLSAS) CAPACIDADE (SACAS)	CARGA (KG) CARGA (KG)	DESCARGA (BOLSAS/MIN) DESCARGA (SACAS/MIN)	TUBO DE DESCARGA TUBO DE DESCARGA	PERFIL INDICADO PERFIL INDICADO	POTENCIA (CV) POTÊNCIA (CV)	PESO VACÍO (KG) PESO SEM CARGA (KG)	RUEDA DE SERIE RODA DE SÉRIE
Gran Speed 16.500	16.500	206	12.360	Hasta 130 <i>Até 130</i>	Frontal 400 mm · altura 4.200 mm	80 a 250 ha	125	3.323	20"x30"
Speed Rice 16.500	16.500	180	9.000	Hasta 90 <i>Até 90</i>	Frontal 400 mm · altura 4.200 mm	80 a 250 ha	125	3.323	20"x30"
Gran Speed 20.000	20.000	250	15.000	Hasta 180 <i>Até 180</i>	Frontal 500 mm · altura 4.300 mm	250 a 500 ha	150	4.412	27"x32"
Speed Rice 20.000	20.000	224	11.200	Hasta 130 <i>Até 130</i>	Frontal 500 mm · altura 4.300 mm	250 a 500 ha	150	4.412	27"x32"
Gran Speed 27.000	27.000	340	20.400	Hasta 250 <i>Até 250</i>	Frontal 500 mm · altura 4.300 mm	Más de 500 ha <i>Acima de 500 ha</i>	240	5.510	20"x26"
Gran Speed 33.000	33.000	415	24.900	Hasta 250 <i>Até 250</i>	Frontal 500 mm · altura 4.300 mm	Más de 500 ha <i>Acima de 500 ha</i>	240	6.070	27"x32"
Gran Speed 40.000	40.000	500	30.000	Hasta 250 <i>Até 250</i>	Frontal 500 mm · altura 4.300 mm	Más de 500 ha <i>Acima de 500 ha</i>	260	7.334	28"x30,5"

STANDARD Y STANDARD RICESTANDARD E STANDARD RICE									
MODELO MODELO	CAPACIDAD (L) CAPACIDADE (L)	CAPACIDAD (BOLSAS) CAPACIDADE (SACAS)	CARGA (KG) CARGA (KG)	DESCARGA (BOLSAS/MIN) DESCARGA (SACAS/MIN)	TUBO DE DESCARGA TUBO DE DESCARGA	PERFIL INDICADO PERFIL INDICADO	POTENCIA (CV) POTÊNCIA (CV)	PESO VACÍO (KG) PESO SEM CARGA (KG)	RUEDA DE SERIE RODA DE SÉRIE
Standard 10.500	10.500	130	7.800	Hasta 55 <i>Até 55</i>	Lateral 335 mm · altura 4.170 mm	Hasta 50 ha <i>Até 50 ha</i>	85	2.024	16"x30"
Standard Rice 10.500	10.500	117	5.880	Hasta 35 <i>Até 35</i>	Lateral 335 mm · altura 4.170 mm	Hasta 50 ha <i>Até 50 ha</i>	85	2.024	16"x30"
Standard 13.500	13.500	168	10.100	Hasta 55 <i>Até 55</i>	Lateral 335 mm · altura 4.200 mm	50 a 80 ha	100	2.064	20"x26"
Standard Rice 13.500	13.500	151	7.560	Hasta 35 <i>Até 35</i>	Lateral 335 mm · altura 4.200 mm	50 a 80 ha	100	2.064	20"x26"

MULTI SPEED Y MULTI SPEED INOX · FERTILIZANTES Y GRANOSMULTI SPEED E MULTI SPEED INOX · FERTILIZANTES E GRÃOS									
MODELO MODELO	CAPACIDAD (L) CAPACIDADE (L)	CAPACIDAD (BOLSAS) CAPACIDADE (SACAS)	CARGA (KG) CARGA (KG)	DESCARGA (BOLSAS/MIN) DESCARGA (SACAS/MIN)	TUBO DE DESCARGA TUBO DE DESCARGA	PERFIL INDICADO PERFIL INDICADO	POTENCIA (CV) POTÊNCIA (CV)	PESO VACÍO (KG) PESO SEM CARGA (KG)	RUEDA DE SERIE RODA DE SÉRIE
Multi Speed 14.000 <i>acero carbono / aço carbono</i>	14.000	175	15.000	Hasta 130 (granos) <i>Até 130 (grãos)</i>	Frontal INOX 400 mm · altura 4.200 mm	50 a 250 ha	120	3.240	25"x26"
Multi Speed INOX 14.000	14.000	175	15.000	Hasta 130 (granos) <i>Até 130 (grãos)</i>	Frontal INOX 400 mm · altura 4.200 mm	50 a 250 ha	120	3.255	25"x26"
Multi Speed INOX 20.000	20.000	250	22.000	Hasta 130 (granos) <i>Até 130 (grãos)</i>	Frontal INOX 400 mm · altura 4.800 mm	250 a 500 ha	180	4.795	20"x26"
Multi Speed INOX 25.000	25.000	312	27.500	Hasta 130 (granos) <i>Até 130 (grãos)</i>	Frontal INOX 400 mm · altura 4.900 mm	250 a 500 ha	200	5.815	27"x32"

EQUIPAMIENTOEQUIPAMENTO		
LÍNEA LINHA	DE SERIE DE SÉRIE	OPCIONALES OPCIONAIS
Gran Speed / Speed Rice	Estructura atornillada y kit de iluminación de descarga <i>Estrutura parafusada e kit de iluminação de descarga</i> Caja de transmisión angular sin cadena (16.500) o doble sin cadena (20.000 a 40.000) <i>Caixa de transmissão angular sem corrente (16.500) ou dupla sem corrente (20.000 a 40.000)</i> Direccionador hidráulico de descarga e iluminación vial (20.000 a 40.000) <i>Direcionador hidráulico de descarga e iluminação rodoviária (20.000 a 40.000)</i> Helicoide templado en las versiones Rice <i>Helicoide temperado nas versões Rice</i>	Kit lona fácil Reductor de 1.000 a 540 rpm, freno a tambor y kit mata fuego (27.000, 33.000 y 40.000) <i>Redutor de 1.000 para 540 rpm, freio a tambor e kit mata fogo (27.000, 33.000 e 40.000)</i> Ruedas y neumáticos opcionales según modelo <i>Rodas e pneus opcionais conforme o modelo</i>
Standard / Standard Rice	Estructura atornillada y caja de transmisión sin cadena <i>Estrutura parafusada e caixa de transmissão sem corrente</i> Helicoide templado en las versiones Rice <i>Helicoide temperado nas versões Rice</i>	Kit lona fácil Neumáticos 18.4-30, 23.1-26 o 23.1-30 <i>Pneus 18.4-30, 23.1-26 ou 23.1-30</i>
Multi Speed / Multi Speed INOX	Tubo de descarga frontal en INOX, helicoide templado y tubo telescópico <i>Tubo de descarga frontal em INOX, helicoide temperado e tubo telescópico</i> Caja de transmisión angular sin cadena y kit de iluminación de descarga <i>Caixa de transmissão angular sem corrente e kit de iluminação de descarga</i> Iluminación vial (20.000 y 25.000) <i>Iluminação rodoviária (20.000 e 25.000)</i>	Embrague electromagnético, kit electrohidráulico y kit lona fácil <i>Embreagem eletromagnética, kit eletro-hidráulico e kit lona fácil</i> Parrilla interna para fertilizantes <i>Grade interna para fertilizantes</i> Reductor de 1.000 a 540 rpm y freno a tambor (20.000 y 25.000) <i>Redutor de 1.000 para 540 rpm e freio a tambor (20.000 e 25.000)</i>