



CARRETAS GRANELERAS STORM RICE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CARRETAS GRANELEIRAS STORM RICE | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español

PT Português

CARRETA GRANELERA STORM RICE CARRETA GRANELEIRA STORM RICE						
MODELO MODELO	CAPACIDAD (L) CAPACIDADE (L)	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA	DESCARGA (BOLSAS/MIN) DESCARGA (SACAS/MIN)	DOBLE SINFIN CEMENTADO ROSCA DUPLA CEMENTADA	CANTIDAD DE NEUMÁTICOS QUANTIDADE DE PNEUS	RODADO ESTÁNDAR RODADO PADRÃO
STORM Rice 21.5	21.500	480 mm	180	Sí <i>Sim</i>	2	23.1x30
STORM Rice 28.0	28.000	500 mm	200	Sí <i>Sim</i>	4	18.4x34
STORM Rice 33.0R	33.000	480 mm	180	Sí <i>Sim</i>	4	4 × 24.5x32
STORM Rice 33.0	33.000	530 mm	250	Sí <i>Sim</i>	6	Eje delantero 2 × 23.1x30 <i>Eixo dianteiro 2 × 23.1x30</i> Eje trasero 4 × 18.4x34 <i>Eixo traseiro 4 × 18.4x34</i>
STORM Rice 43.0	43.000	530 mm	250	Sí <i>Sim</i>	8	Eje delantero 4 × 18.4x34 <i>Eixo dianteiro 4 × 18.4x34</i> Eje trasero 4 × 18.4x34 <i>Eixo traseiro 4 × 18.4x34</i>

Doble sinfin de serie, con tubos y sinfines cementados para arroz. / Rosca dupla de série, com tubos e roscas cementados para arroz.