

CUCHILLAS Y PIEZAS DE DESGASTE FACAS E PEÇAS DE DESGASTE			
PIEZA PEÇA	APLICACIÓN APLICAÇÃO	MEDIDAS (LARGO × ANCHO × ESPESOR) MEDIDAS (COMPRIMENTO × LARGURA × ESPESSURA)	MATERIAL Y TRATAMIENTO MATERIAL E TRATAMENTO
Cuchilla de corte de base – 4,00 mm <i>Faca de corte de base – 4,00 mm</i>	Corte basal (plato inferior). Suelos limpios; menor potencia hidráulica e impacto más suave sobre la cepa <i>Corte de base (prato inferior). Solos limpos; menor potência hidráulica e impacto mais suave sobre a soqueira</i>	266 × 90 × 4,00 mm <i>266 × 90 × 4,00 mm</i>	Acero especial con tratamiento térmico <i>Aço especial com tratamento térmico</i>
Cuchilla de corte de base – 5,00 mm <i>Faca de corte de base – 5,00 mm</i>	Corte basal (plato inferior). Uso generalizado; equilibra flexibilidad, vida útil y resistencia <i>Corte de base (prato inferior). Uso generalizado; equilibra flexibilidade, vida útil e resistência</i>	266 × 90 × 5,00 mm <i>266 × 90 × 5,00 mm</i>	Acero especial con tratamiento térmico <i>Aço especial com tratamento térmico</i>
Cuchilla de corte de base – 6,00 / 6,35 mm <i>Faca de corte de base – 6,00 / 6,35 mm</i>	Corte basal (plato inferior). Uso extrapesado (Heavy Duty); evita roturas y torsiones en suelos pedregosos, compactos o abrasivos <i>Corte de base (prato inferior). Uso extrapesado (Heavy Duty); evita quebras e torções em solos pedregosos, compactos ou abrasivos</i>	266 × 90 × 6,00 / 6,35 mm <i>266 × 90 × 6,00 / 6,35 mm</i>	Acero especial con tratamiento térmico <i>Aço especial com tratamento térmico</i>
Cuchilla trozadora – perfil ancho <i>Faca picadora – perfil largo</i>	Picado / trozado. Sistemas de 7 guías o encastres; alta resistencia al impacto de tallos gruesos <i>Picador. Sistemas de 7 guías ou encaixes; alta resistência ao impacto de colmos grossos</i>	841 × 95 × 8,00 mm <i>841 × 95 × 8,00 mm</i>	Acero especial con tratamiento térmico <i>Aço especial com tratamento térmico</i>
Cuchilla trozadora – perfil angosto <i>Faca picadora – perfil estreito</i>	Picado / trozado. Estándar de 7 guías; reduce la fricción en el paso del flujo picado <i>Picador. Padrão de 7 guías; reduz o atrito na passagem do fluxo picado</i>	845 × 65 × 8,00 mm <i>845 × 65 × 8,00 mm</i>	Acero especial con tratamiento térmico <i>Aço especial com tratamento térmico</i>
Cuchilla trozadora – perfil liviano <i>Faca picadora – perfil leve</i>	Picado / trozado. Sistemas alternativos; menor peso del tambor sin perder precisión <i>Picador. Sistemas alternativos; menor peso do tambor sem perder precisão</i>	843 × 65 × 7,50 mm <i>843 × 65 × 7,50 mm</i>	Acero especial con tratamiento térmico <i>Aço especial com tratamento térmico</i>
Cuchilla del despuntador <i>Faca do despontador</i>	Despuntador superior: tritura el cogollo antes de ingresar el tallo aprovechable <i>Despontador superior: tritura o ponteiro antes da entrada do colmo aproveitável</i>	173 × 50 × 4,00 mm <i>173 × 50 × 4,00 mm</i>	Acero especial con tratamiento térmico <i>Aço especial com tratamento térmico</i>
Paleta / cuchilla del extractor secundario <i>Pá / faca do extrator secundário</i>	Extractor: separa la paja suelta de los fragmentos limpios de caña <i>Extrator: separa a palha solta dos fragmentos limpos de cana</i>	Perfil curvo o plano según modelo <i>Perfil curvo ou plano conforme o modelo</i>	Consultar con un asesor <i>Consultar com um assessor</i>
Soporte de fijación de paleta <i>Suporte de fixação da pá</i>	Extractor <i>Extrator</i>	Consultar con un asesor <i>Consultar com um assessor</i>	Consultar con un asesor <i>Consultar com um assessor</i>
Soporte de fijación de cuchilla trozadora <i>Suporte de fixação da faca picadora</i>	Trozador <i>Picador</i>	Consultar con un asesor <i>Consultar com um assessor</i>	Consultar con un asesor <i>Consultar com um assessor</i>