



DESCOMPACTADORES DE SUELO RASTHOR | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCOMPACTADORES DE SOLO RASTHOR | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español PT Português

DESCOMPACTADORES RASTHOR							
DESCOMPACTADORES RASTHOR							
CARACTERÍSTICA	4HD	5HD	6HD	H5	H7	H9 / V9	V11
Potencia recomendada <i>Potência recomendada</i>	120-160 cv	160-200 cv	180-200 cv	150-200 cv	210-280 cv	280-380 cv	380-500 cv
Número de púas <i>Número de hastes</i>	4	5	6	5	7	9	11
Ancho de trabajo / máquina <i>Largura de trabalho / máquina</i>	2,2 m	3,0 m	3,6 m	3,0 m	4,2 m	5,40 / 4,95 m	6,0 m
Espaciamiento entre líneas <i>Espaçamento entre linhas</i>	65 cm	65 cm	65 cm	63 cm	63 cm	63 / 55 cm	55 cm
Profundidad de trabajo <i>Profundidade de trabalho</i>	30-50 cm	30-50 cm	30-50 cm	30-50 cm	30-50 cm	30-50 cm	30-50 cm
Diámetro de disco <i>Diâmetro de disco</i>	18-22"	18-22"	18-22"	18-22"	18-22"	18-22"	18-22"
Velocidad de trabajo <i>Velocidade de trabalho</i>	4 a 7 km/h	4 a 7 km/h	4 a 7 km/h	4 a 7 km/h	4 a 7 km/h	4 a 7 km/h	4 a 7 km/h
Rendimiento operativo teórico <i>Rendimento operacional teórico</i>	0,8-1,2 ha/h	0,8-1,2 ha/h	0,8-1,2 ha/h	1,1-1,6 ha/h	1,5-2,3 ha/h	2,0-3,4 ha/h	2,5-4,0 ha/h
Peso aproximado	1.850 kg	2.450 kg	2.650 kg	3.000 kg	4.000 kg	6.200 / 8.500 kg	9.500 kg