DESMALEZADORA CON BRAZO HIDRÁULICO RHA | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA RHA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ES Español *PT Português*

SERIE RHA SÉRIE RHA

CARACTERÍSTICA	RHA ROZADORA	RHA ROTATIVA 120	RHA ROTATIVA 140
Unidad de corte *Unidade de corte*	Rozadora *Roçadeira*	Rotativa	Rotativa
Ancho de corte *Largura de corte*	1,50 m	1,20 m	1,40 m
Navajas (acero al carbono con tratamiento térmico) *Navalhas (aço carbono tratado termicamente)*	2	40	36
Velocidad tangencial de las navajas *Velocidade tangencial das navalhas*	120 m/s	40 m/s	40 m/s
Altura de corte	Mínima 20 mm	Mínima 20 mm	Mínima 20 mm
Velocidad de trabajo *Velocidade de trabalho*	3 a 7 km/h, según el terreno *3 a 7 km/h, conforme o terreno*	3 a 7 km/h, según el terreno *3 a 7 km/h, conforme o terreno*	3 a 7 km/h, según el terreno *3 a 7 km/h, conforme o terreno*
Peso con aceite *Peso com óleo*	1.050 kg	1.040 kg	1.080 kg
Peso sin aceite *Peso sem óleo*	900 kg	900 kg	930 kg
Capacidad de aceite *Capacidade de óleo*	140 L (depósito + cilindros) *140 L (reservatório + cilindros)*	140 L (depósito + cilindros) *140 L (reservatório + cilindros)*	140 L (depósito + cilindros) *140 L (reservatório + cilindros)*
Alcance de corte lateral	4,30 m	4,30 m	4,30 m
Altura máxima de corte	6,04 m	6,04 m	6,04 m
Ancho máximo de transporte *Largura máxima de transporte*	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Requisito del tractor *Requisito do trator*	59 cv en la TDF (540 rpm); peso mínimo 2.500 kg sin lastre *59 cv na TDP (540 rpm); peso mínimo 2.500 kg sem lastro*	59 cv en la TDF (540 rpm); peso mínimo 2.500 kg sin lastre *59 cv na TDP (540 rpm); peso mínimo 2.500 kg sem lastro*	59 cv en la TDF (540 rpm); peso mínimo 2.500 kg sin lastre *59 cv na TDP (540 rpm); peso mínimo 2.500 kg sem lastro*

Fuente: ficha Lavrale serie RHA. Control hidráulico por cables, sin mangueras. El texto actual de la web menciona trituradores de 1,20 m con 60 navajas y 1,40 m con 72 navajas: confirmar con Lavrale. */ Fonte: ficha Lavrale série RHA. Comando hidráulico por cabos, sem mangueiras. O texto atual do site menciona trituradores de 1,20 m com 60 navalhas e 1,40 m com 72 navalhas: confirmar com a Lavrale.*