

ESCARIFICADORES RIPPER ESCARIFICADORES RIPPER						
CARACTERÍSTICA	RIPPER JR	RIPPER 7	RIPPER 9	RIPPER 11	RIPPER 13	RIPPER 15
Referencia Referência	00559	00560	00561	00562	00563	00564
Indicado para	Suelos compactados Solos compactados	Suelos compactados Solos compactados	Suelos compactados Solos compactados	Suelos compactados Solos compactados	Suelos compactados Solos compactados	Suelos compactados Solos compactados
Ancho de trabajo Largura de trabalho	1.800 mm	2.100 mm	2.700 mm	3.300 mm	3.900 mm	4.500 mm
Profundidad de trabajo Profundidade de trabalho	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Velocidad de trabajo Velocidade de trabalho	4 a 8 km/h	4 a 8 km/h	4 a 8 km/h	4 a 8 km/h	4 a 8 km/h	4 a 8 km/h
Número de púas Número de hastes	5	7	9	11	13	15
Secciones de púas Seções de hastes	2	3	3	3	3	3
Distancia entre púas Distância entre hastes	450 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Púas con desarme automático Hastes com desarme automático	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim
Número de discos	5	7	9	11	13	15
Diámetro del disco Diâmetro do disco	18"	20"	20"	20"	20"	20"
Rodillo desterronador Rolo destorroador	Simple Simples	Doble Duplo	Doble Duplo	Doble Duplo	Doble Duplo	Doble Duplo
Secciones de rodillo Seções de rolo	1	1 (opcional 2 rodillos) 1 (opcional 2 rolos)	2	2	2	3
Rueda 15" x 8" con neumático 11L15 Roda 15" x 8" com pneu 11L15	No Não	Serie Série	Serie Série	Serie Série	No Não	No Não
Rueda W8" x 18" con neumático 10.5/80-18 Roda W8" x 18" com pneu 10.5/80-18	No Não	No Não	No Não	No Não	Serie Série	Serie Série
Largo Comprimento	3.250 mm	6.130 mm	6.130 mm	6.130 mm	6.130 mm	6.130 mm
Ancho Largura	2.113 mm	2.519 mm	3.119 mm	3.719 mm	4.319 mm	4.919 mm
Altura total	1.390 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.430 mm
Potencia indicada Potência indicada	80 cv	105 cv	135 cv	165 cv	195 cv	225 cv
Peso sin suplemento Peso sem suplemento	1.256 kg	2.263 kg	2.910 kg	3.306 kg	3.667 kg	4.375 kg

DOUBLE RIPPER · TÁNDEM DOUBLE RIPPER · TANDEM				
CARACTERÍSTICA	RIPPER 9	RIPPER 11	RIPPER 13	RIPPER 15
Referencia Referência	00570	00570	00570	00570
Conjunto en tándem (púas) Conjunto em tandem (hastes)	19	23	27	31
Ancho de trabajo Largura de trabalho	5.700 mm	6.900 mm	8.100 mm	9.300 mm
Peso del tándem Peso do tandem	2.090 kg	2.090 kg	2.090 kg	2.090 kg
Peso del conjunto Peso do conjunto	7.910 kg	8.702 kg	9.424 kg	10.840 kg
Potencia indicada en tándem Potência indicada em tandem	285 cv	345 cv	405 cv	465 cv

ARADOS SUBSOLADORES AS ARADOS SUBSOLADORES AS									
CARACTERÍSTICA	AS 1400.5 JRP	AS 1600.5 JRP	AS 1600.5 P	AS 1900.7 P	AS 2350.7 P	AS 2500.9 P	AS 3100.9 P	AS 3100.11 P	AS 3800.11 P
Referencia Referência	00188	00183	00270	00271	00155	00278	00157	00316	00158
Púas Hastes	5 junior	5 junior	5 curvas	7 curvas	7 curvas	9 curvas	9 curvas	11 curvas	11 curvas
Ancho Largura	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.900 mm	2.350 mm	2.500 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.800 mm
Profundidad máxima Profundidade máxima	490 mm	490 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Espesor de púa 1.1/4" (31,75 mm) Espessura da haste 1.1/4" (31,75 mm)	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim
Soporte para rueda guía Suporte para roda guia	No Não	No Não	Serie Série	Serie Série	Serie Série	Serie Série	Serie Série	Serie Série	Serie Série
Potencia requerida Potência requerida	40 cv	40 cv	60 cv	80 cv	80 cv	105 cv	105 cv	115 cv	115 cv
Peso	255 kg	315 kg	320 kg	370 kg	460 kg	555 kg	597 kg	685 kg	711 kg
Soporte adicional (opcional) Suporte adicional (opcional)	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim
Rueda guía con raspador (opcional) Roda guia com raspador (opcional)	No Não	No Não	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim
Fijación con tornillo fusible Fixação com parafuso fusível	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim	Sí Sim