

FUEIRO BN · BASE ELEVADA FUEIRO BN · BASE ELEVADA							
ALTURA EXTERIOR (A) ALTURA EXTERNA (A)	CAPACIDAD DE CARGA CAPACIDADE DE CARGA	ANCHO EXTERIOR (L) LARGURA EXTERNA (L)	SUPERFICIE ÚTIL (R) SUPERFÍCIE ÚTIL (R)	PESO PESO	VOLUMEN* VOLUME*	ALTURA DE LA BASE ALTURA DA BASE	ESPESOR (E) ESPESURA (E)
2.450 mm	16 t	2.600 mm	5,3 m²	Soldadura: 158 kg <i>Solda: 158 kg</i> Abrazadera: 174 kg <i>Abraçadeira: 174 kg</i>	38,16 m³	200 mm	126 mm
2.650 mm	16 t	2.600 mm	5,8 m²	Soldadura: 163 kg <i>Solda: 163 kg</i> Abrazadera: 179 kg <i>Abraçadeira: 179 kg</i>	41,76 m³	200 mm	126 mm
2.850 mm	16 t	2.600 mm	6,2 m²	Soldadura: 168 kg <i>Solda: 168 kg</i> Abrazadera: 184 kg <i>Abraçadeira: 184 kg</i>	44,64 m³	200 mm	126 mm
3.000 mm	16 t	2.600 mm	6,6 m²	Soldadura: 173 kg <i>Solda: 173 kg</i> Abrazadera: 188 kg <i>Abraçadeira: 188 kg</i>	47,52 m³	200 mm	126 mm

FUEIRO EM · CON TALONES, PARA REMOLQUES DE CHASIS REBAJADO FUEIRO EM · COM CALCANHARES, PARA REBOQUES DE CHASSI REBAIXADO							
ALTURA EXTERIOR (A) ALTURA EXTERNA (A)	CAPACIDAD DE CARGA CAPACIDADE DE CARGA	ANCHO EXTERIOR (L) LARGURA EXTERNA (L)	SUPERFICIE ÚTIL (R) SUPERFÍCIE ÚTIL (R)	PESO PESO	VOLUMEN* VOLUME*	ALTURA DE LA BASE ALTURA DA BASE	ESPESOR (E) ESPESURA (E)
2.450 mm	16 t	2.600 mm	5,4 m²	189 kg	38,88 m³	—	120 mm
2.650 mm	16 t	2.600 mm	5,9 m²	194 kg	42,48 m³	—	120 mm
2.850 mm	16 t	2.600 mm	6,3 m²	199 kg	45,36 m³	—	120 mm
3.000 mm	16 t	2.600 mm	6,7 m²	202 kg	48,24 m³	—	120 mm

*Volumen considerando una carga de madera de 7,2 m de longitud. Fabricados en acero Strenx (programa My Inner Strenx de SSAB). / *Volume considerando uma carga de madeira de 7,2 m de comprimento. Fabricados em aço Strenx (programa My Inner Strenx da SSAB).