MIXERS HORIZONTALES OPTIMIX-H | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MISTURADORES HORIZONTAIS OPTIMIX-H | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

STAAL

ES Español *PT Português*

OPTIMIX-H OPTIMIX-H

CARACTERÍSTICA	OPTIMIX-H 6.0	OPTIMIX-H 10.0	OPTIMIX-H 13.0	OPTIMIX-H 16.0	OPTIMIX-H 20.0	OPTIMIX-H 23.0	OPTIMIX-H 27.0
Capacidad *Capacidade*	6 m³ (2,4 t)	10 m³ (4,0 t)	13 m³ (5,2 t)	16 m³ (6,4 t)	20 m³ (8,0 t)	23 m³ (9,2 t)	27 m³ (10,8 t)
Largo* *Comprimento**	4,75 m	5,80 m	6,00 m	7,10 m	7,73 m (8,00 m)	8,23 m (8,50 m)	9,00 m (9,75 m)
Altura*	2,18 m	2,56 m	2,80 m	2,96 m (3,12 m)	3,12 m (3,35 m)	3,12 m (3,35 m)	3,20 m (3,54 m)
Ancho* *Largura**	2,17 m	2,66 m	2,87 m	2,75 m	3,17 m (3,05 m)	3,17 m (3,05 m)	3,25 m (3,25 m)
Potencia requerida *Potência requerida*	60 HP	80 HP	90 HP	110 HP	120 HP	120 HP	140 HP
Rotación de la TDF *Rotação da TDP*	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Tiempo de mezcla *Tempo de mistura*	5 min	5 min	5 min	7 min	7 min	7 min	7 min
Descarga por gravedad *Descarga por gravidade*	Sí *Sim*	Sí *Sim*	Sí *Sim*	Sí *Sim*	Sí *Sim*	Sí *Sim*	Sí *Sim*
Peso neto* *Peso líquido**	2.650 kg	4.500 kg	6.000 kg	8.100 kg (7.600 kg)	9.800 kg (8.450 kg)	10.600 kg (9.400 kg)	11.000 kg
Sinfines horizontales *Helicoides horizontais*	2	2	2	2	2	2	2
Paletas del rotor horizontal *Pás do rotor horizontal*	4	5	5	5	5	5	5
Suspensión tándem *Suspensão tandem*	No *Não*	Opcional	Opcional	De serie *De série*	De serie *De série*	De serie *De série*	De serie *De série*

*Valores entre paréntesis: versión montada sobre camión. Capacidad en m³ y, entre paréntesis, carga aproximada en toneladas. Opcionales: báscula electrónica de alta precisión de origen americano con Bluetooth e integración a software, revestimiento interno en acero inoxidable, cuchillas de picado y placa magnética en la descarga. */ **Valores entre parênteses: versão montada sobre caminhão. Capacidade em m³ e, entre parênteses, carga aproximada em toneladas. Opcionais: balança eletrônica de alta precisão de origem americana com Bluetooth e integração a software, revestimento interno em aço inoxidável, facas de corte e placa magnética na descarga.*