MIXERS VERTICALES OPTIMIX | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MISTURADORES VERTICAIS OPTIMIX | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

STAAL

ES Español *PT Português*

OPTIMIX-3P 2.0 OPTIMIX-3P 2.0

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN ESPECIFICAÇÃO
Sinfines verticales *Helicoides verticais*	2
Capacidad *Capacidade*	2 m^3
Largo / alto / ancho *Comprimento / altura / largura*	1,24 / 1,23 / 2,72 m
Enganche *Engate*	Tres puntos, enganche rápido *Três pontos, engate rápido*
Comando hidráulico	Sí (requerido en el tractor) *Sim (requerido no trator)*
Tractor requerido *Trator requerido*	65 HP
Rotación de la TDF *Rotação da TDP*	540 rpm
Descarga	Lateral, por caída libre *Lateral, por queda livre*

OPTIMIX-V (UN SINFÍN) OPTIMIX-V (UM HELICOIDE)

CARACTERÍSTICA	OPTIMIX-V 4.0	OPTIMIX-V 6.0	OPTIMIX-V 8.0	OPTIMIX-V 10.0	OPTIMIX-V 12.0
Capacidad *Capacidade*	4 m^3 (1,6 t)	6 m^3 (2,4 t)	8 m^3 (3,2 t)	10 m^3 (4,0 t)	12 m^3 (4,8 t)
Largo *Comprimento*	5,20 m	5,20 m	6,10 m	6,35 m	6,35 m
Altura	2,80 m	3,06 m	3,00 m	3,20 m	3,45 m
Ancho *Largura*	2,27 m	2,27 m	2,62 m	2,62 m	2,62 m
Rotación de la TDF *Rotação da TDP*	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Tiempo de mezcla *Tempo de mistura*	5 min	5 min	5 min	7 min	7 min
Descarga	Cinta de PVC *Esteira de PVC*	Cinta de PVC *Esteira de PVC*	Cinta de PVC *Esteira de PVC*	Cinta de PVC *Esteira de PVC*	Cinta de PVC *Esteira de PVC*
Peso neto *Peso líquido*	1.800 kg	2.200 kg	3.200 kg	3.300 kg	3.400 kg
Sinfín cónico vertical *Helicoide cônico vertical*	1	1	1	1	1
Pala trasera *Pá traseira*	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

OPTIMIX-VD (DOBLE SINFÍN) OPTIMIX-VD (DUPLO HELICOIDE)

CARACTERÍSTICA	OPTIMIX-VD 14.0	OPTIMIX-VD 16.0	OPTIMIX-VD 18.0	OPTIMIX-VD 20.0
Capacidad *Capacidade*	14 m^3 (5,6 t)	16 m^3 (6,4 t)	18 m^3 (7,2 t)	20 m^3 (8,0 t)
Largo *Comprimento*	6,40 m	6,60 m	6,60 m	7,10 m
Altura	2,88 m	3,10 m	3,20 m	3,31 m
Ancho *Largura*	2,39 m	2,62 m	2,62 m	2,75 m
Rotación de la TDF *Rotação da TDP*	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Tiempo de mezcla *Tempo de mistura*	10 min	10 min	10 min	10 min
Descarga	Cinta de PVC *Esteira de PVC*	Cinta de PVC *Esteira de PVC*	Cinta de PVC *Esteira de PVC*	Cinta de PVC *Esteira de PVC*
Peso neto *Peso líquido*	5.200 kg	5.200 kg	5.400 kg	7.100 kg
Sinfines cónicos verticales *Helicoides cônicos verticais*	2	2	2	2
Pala trasera *Pá traseira*	No *Não*	No *Não*	No *Não*	No *Não*

Modelos según catálogo Pampeiro Agro 2026. Capacidad en m^3 y, entre paréntesis, carga aproximada en toneladas. Opcionales: báscula electrónica con Bluetooth y software, revestimiento interior inox, fresa autocargable (OPTIMIX-ACF), pala trasera semi autocargable (OPTIMIX-ACP) y carreta agrícola reforzada. */ Modelos conforme catálogo Pampeiro Agro 2026. Capacidade em m^3 e, entre parênteses, carga aproximada em toneladas. Opcionais: balança eletrônica com Bluetooth e software, revestimento interno inox, fresa autocarregável (OPTIMIX-ACF), pá traseira semi autocarregável (OPTIMIX-ACP) e carreta agrícola reforçada.*