

PULVERIZADORAS DE BARRA ACOPLADAS PULVERIZADORES DE BARRA ACOPLADOS								
CARACTERÍSTICA	MANUAL 600 L	DARAK 400 L BETA	DARAK 600 L ALFA	DARAK 600 L BETA	DARAK 800 L ALFA	DARAK 800 L BETA	DARAK 1000 L ALFA	DARAK 1000 L BETA
Barras	10, 12 y 14 m	10, 12 y 14 m	12, 14 y 16 m	12, 14 y 16 m	14 a 21 m	14 a 20 m	14 a 21 m	14 a 20 m
Altura de trabajo <i>Altura de trabalho</i>	0,45 a 1,50 m	0,45 a 1,50 m	0,45 a 1,50 m	0,45 a 1,50 m	0,45 a 1,50 m	0,45 a 1,50 m	0,45 a 1,50 m	0,45 a 1,50 m
Tanque de agua limpia <i>Reservatório de água limpa</i>	15 L	15 L	20 L	20 L	25 L	25 L	25 L	25 L
Bomba	JP 40 / JP 75	JP 75	JP 75	JP 75	JP 75	JP 75	JP 75	JP 75
Rotación máxima de la bomba <i>Rotação máxima da bomba</i>	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Portapicos <i>Porta-bicos</i>	Monojet en manguera <i>Monojet na mangueira</i>	Bijet con caño inox <i>Bijet com cano inox</i>	Bijet con caño inox <i>Bijet com cano inox</i>	Bijet con caño inox <i>Bijet com cano inox</i>	Bijet con caño inox <i>Bijet com cano inox</i>	Bijet con caño inox <i>Bijet com cano inox</i>	Bijet con caño inox <i>Bijet com cano inox</i>	Bijet con caño inox <i>Bijet com cano inox</i>
Comando de agua <i>Comando de água</i>	2 o 4 vías <i>2 ou 4 vias</i>	2 o 4 vías <i>2 ou 4 vias</i>	4 vías, retorno calibrado <i>4 vias, retorno calibrado</i>	4 vías, retorno calibrado <i>4 vias, retorno calibrado</i>	4 vías, retorno calibrado <i>4 vias, retorno calibrado</i>	4 vías, retorno calibrado <i>4 vias, retorno calibrado</i>	4 vías, retorno calibrado <i>4 vias, retorno calibrado</i>	4 vías, retorno calibrado <i>4 vias, retorno calibrado</i>
Comando hidráulico	Manual (criquet, poleas y cuerda) <i>Manual (catraca, polias e corda)</i>	3 vías <i>3 vias</i>	3 vías <i>3 vias</i>	3 vías <i>3 vias</i>	3 vías <i>3 vias</i>	3 vías <i>3 vias</i>	3 vías <i>3 vias</i>	A confirmar
Espaciamiento entre picos <i>Espaçamento entre bicos</i>	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Dimensiones (L x A x H)* <i>Dimensões (C x L x A)*</i>	1,45 x 1,50 x 3,55 m	1,77 x 2,20 x 2,43 m	1,65 x 2,70 x 2,80 m	1,65 x 2,70 x 2,80 m	1,60 x 2,70 x 3,28 m	1,60 x 2,70 x 3,28 m	1,60 x 2,70 x 3,60 m	1,60 x 2,70 x 3,60 m
Peso*	350 kg	460 kg	675 kg	660 kg	775 kg	760 kg	825 kg	810 kg

*Dimensiones y peso con la barra de referencia: 14 m (Manual 600 y DARAK 400), 16 m (DARAK 600), 19 m (DARAK 800) y 21 m (DARAK 1000). Opcionales línea 600, 800 y 1000 L: comando eléctrico de agua y eléctrico hidráulico, marcador de línea, picos a 35 cm, pico de cerca, incorporador de defensivos con lavabidones lateral, iluminación LED nocturna, GPS, controlador de caudal, corte de sección automático y bomba JP 100. / *Dimensões e peso com a barra de referência: 14 m (Manual 600 e DARAK 400), 16 m (DARAK 600), 19 m (DARAK 800) e 21 m (DARAK 1000). Opcionais linha 600, 800 e 1000 L: comando elétrico de água e elétrico hidráulico, marcador de linha, bicos a 35 cm, bico de cerca, incorporador com lava-frascos lateral, iluminação LED noturna, GPS, controlador de vazão, corte de seção automático e bomba JP 100.

"A confirmar": dato pendiente de confirmación con el fabricante. / "A confirmar": dado pendente de confirmação com o fabricante.