

LÍNEA ZARKANNLINHA ZARKANN					
CARACTERÍSTICA	ZARKANN 2000 VERTICAL	ZARKANN 2000 AG INCLINADA	ZARKANN 2000 HORIZONTAL	ZARKANN 2600 VERTICAL	ZARKANN 3200 HORIZONTAL
Barras	12, 14 y 16 m (JP 75); 18, 19, 20 y 21 m (JP 100) · vertical torre 12, 14 e 16 m (JP 75); 18, 19, 20 e 21 m (JP 100) · vertical torre	18, 19 y 20 m · inclinada torre 18, 19 e 20 m · inclinada torre	18 y 19 m torre/pinza; 21 m apertura lateral con punta de aluminio; 24, 25 y 27 m acero; 24 y 27 m apertura lateral con 2.º pliegue de aluminio 18 e 19 m torre/pinça; 21 m abertura lateral com ponta de alumínio; 24, 25 e 27 m aço; 24 e 27 m abertura lateral com 2ª dobra de alumínio	12, 14 y 16 m (JP 75); 18, 19, 20 y 21 m (JP 100) · vertical torre 12, 14 e 16 m (JP 75); 18, 19, 20 e 21 m (JP 100) · vertical torre	18, 19, 20 y 21 m vertical; 21 m apertura lateral con punta de aluminio; 24, 25 y 27 m acero; 24 y 27 m apertura lateral con 2.º pliegue de aluminio 18, 19, 20 e 21 m vertical; 21 m abertura lateral com ponta de alumínio; 24, 25 e 27 m aço; 24 e 27 m abertura lateral com 2ª dobra de alumínio
Bomba	JP 75 (barras 12–16 m) / JP 100 (18–21 m)	JP 100	JP 100	JP 75 (barras 12–16 m) / JP 100 (18–21 m)	JP 100 / JP 150
Altura de trabajo Altura de trabalho	0,45 a 1,60 m	0,45 a 1,60 m	0,45 a 1,60 m	0,45 a 1,60 m	0,45 a 1,90 m
Tanque de agua limpia Reservatório de água limpa	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Tanque principal Reservatório principal	2.000 L	2.000 L	2.000 L	2.600 L	3.200 L con rompeolas 3.200 L com quebra-ondas
Rotación máxima de la bomba Rotação máxima da bomba	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Portapicos Porta-bicos	Bijet con caño inox Bijet com cano inox	Bijet con caño inox Bijet com cano inox	Bijet con caño inox Bijet com cano inox	Bijet con caño inox Bijet com cano inox	Bijet con caño inox Bijet com cano inox
Comando de agua Comando de água	4 vías, retorno calibrado 4 vias, retorno calibrado	4 vías, retorno calibrado 4 vias, retorno calibrado	4 vías, retorno calibrado 4 vias, retorno calibrado	4 vías, retorno calibrado 4 vias, retorno calibrado	4 vías, retorno calibrado 4 vias, retorno calibrado
Comando hidráulico	3 vías 3 vias	4 vías 4 vias	7 vías 7 vias	3 vías 3 vias	7 vías 7 vias
Incorporador y agitador Incorporador e agitador	Incorporador con lavabidones lateral; agitador hidráulico Incorporador com lava-frascos lateral; agitador hidráulico	Incorporador con lavabidones lateral; agitador hidráulico Incorporador com lava-frascos lateral; agitador hidráulico	Incorporador con lavabidones lateral; agitador hidráulico Incorporador com lava-frascos lateral; agitador hidráulico	Incorporador con lavabidones lateral; agitador hidráulico Incorporador com lava-frascos lateral; agitador hidráulico	Incorporador con lavabidones lateral; agitador hidráulico Incorporador com lava-frascos lateral; agitador hidráulico
Espaciamiento entre picos Espaçamento entre bicos	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Rueda Roda	Aro 28	Aro 28	Aro 28	Aro 28	Aro 36
Trocha regulable Bitola regulável	1,74 a 2,14 m	1,74 a 2,14 m	1,74 a 2,14 m	1,74 a 2,14 m	1,74 a 2,44 m
Dimensiones (L x A x H)* Dimensões (C x L x A)*	4,80 x 2,70 x 3,70 m	5,35 x 2,76 x 3,67 m	5,90 x 2,80 x 3,90 m (barra 21 m) · 5,60 x 2,20 x 4,90 m (barra 25 m pinza) 5,90 x 2,80 x 3,90 m (barra 21 m) · 5,60 x 2,20 x 4,90 m (barra 25 m pinça)	4,80 x 2,70 x 3,70 m	6,70 x 2,80 x 4,00 m
Peso	A confirmar	1.945 kg	2.325 kg	1.700 kg	2.535 kg

*Medidas con la barra de referencia de cada modelo (18 m vertical torre; 18–20 m inclinada; 21 m horizontal; 24 m horizontal de aluminio con apertura lateral en la 3200). Valores de las versiones Alfa; las versiones Beta llevan tanque de agua limpia de 16 L (la 2000 Beta Vertical: rueda aro 24 y 1.700 kg). Peso de la 2000 Alfa Vertical no publicado por Gauruss (figura “0000 kg”). Eje cross de serie y eje tándem opcional (Zarkann 2600 eje tándem). Opcionales: comando eléctrico de agua y eléctrico hidráulico, marcador de línea, picos a 35 cm, pico de cerca, iluminación LED pico a pico, GPS, controlador de caudal, corte de sección automático, bomba JP 150 y accionamiento sin cardán (bloque hidráulico). / *Medidas com a barra de referência de cada modelo (18 m vertical torre; 18–20 m inclinada; 21 m horizontal; 24 m horizontal de aluminio con abertura lateral na 3200). Valores das versões Alfa; as versões Beta têm reservatório de água limpa de 16 L (a 2000 Beta Vertical: roda aro 24 e 1.700 kg). Peso da 2000 Alfa Vertical não publicado pela Gauruss (consta “0000 kg”). Eixo cross de série e eixo tandem opcional (Zarkann 2600 eixo tandem). Opcionais: comando elétrico de água e elétrico hidráulico, marcador de linha, bicos a 35 cm, bico de cerca, iluminação LED bico a bico, GPS, controlador de vazão, corte de seção automático, bomba JP 150 e acionamento sem cardã (bloco hidráulico).

"A confirmar": dato pendiente de confirmación con el fabricante. / "A confirmar": dado pendente de confirmação com o fabricante.