

NIVELADORA GN · ESPACIAMIENTO 182 MM NIVELADORA GN · ESPAÇAMENTO 182 MM				
CARACTERÍSTICA	GN 24	GN 28	GN 32	GN 36
Referencia <i>Referência</i>	00501	00502	00503	00504
Ancho de trabajo <i>Largura de trabalho</i>	2.100 mm	2.400 mm	2.750 mm	3.100 mm
Rodamientos con grasa blindados <i>Mancais graxa blindados</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>
Discos 20" x 3,5 mm	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Espaciamiento entre discos <i>Espaçamento entre discos</i>	182 mm	182 mm	182 mm	182 mm
Diámetro del eje 1.1/4" (31,75 mm) <i>Diâmetro do eixo 1.1/4" (31,75 mm)</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>
Potencia indicada <i>Potência indicada</i>	65 cv	75 cv	85 cv	100 cv
Peso	662 kg	724 kg	813 kg	872 kg

NIVELADORA GN · ESPACIAMIENTO 200 MM NIVELADORA GN · ESPAÇAMENTO 200 MM				
CARACTERÍSTICA	GN 24	GN 28	GN 32	GN 36
Referencia <i>Referência</i>	00506	00507	00508	00509
Ancho de trabajo <i>Largura de trabalho</i>	2.300 mm	2.700 mm	3.100 mm	3.500 mm
Rodamientos con grasa blindados <i>Mancais graxa blindados</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>
Discos 20" x 3,5 mm	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Espaciamiento entre discos <i>Espaçamento entre discos</i>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Diámetro del eje 1.1/4" (31,75 mm) <i>Diâmetro do eixo 1.1/4" (31,75 mm)</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>
Potencia indicada <i>Potência indicada</i>	75 cv	85 cv	95 cv	110 cv
Peso	729 kg	805 kg	895 kg	966 kg

Opcionales GN: discos 20"x4,5, 22"x3,5 y 22"x4,5; rodamientos a aceite con doble blindaje; apertura hidráulica. / *Opcionais GN: discos 20"x4,5, 22"x3,5 e 22"x4,5; mancais a óleo com dupla blindagem; abertura hidráulica.*

GUEPARDO · NIVELADORA A CONTROL REMOTO GUEPARDO · NIVELADORA CONTROLE REMOTO							
CARACTERÍSTICA	GUEPARDO 28	GUEPARDO 32	GUEPARDO 36	GUEPARDO 40	GUEPARDO 44	GUEPARDO 48	GUEPARDO 56
Referencia <i>Referência</i>	00523	00524	00525	00526	00528	00529	00531
Ancho de trabajo <i>Largura de trabalho</i>	2.700 mm	3.100 mm	3.500 mm	3.900 mm	4.300 mm	4.700 mm	5.500 mm
Rodamientos con grasa blindados <i>Mancais graxa blindados</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Discos 20" x 3,5 mm	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Espaciamiento entre discos <i>Espaçamento entre discos</i>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Diámetro del eje 1.1/4" (31,75 mm) <i>Diâmetro do eixo 1.1/4" (31,75 mm)</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Rueda 16" x 5,5" con neumático 750x16 <i>Roda 16" x 5,5" com pneu 750x16</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Potencia indicada <i>Potência indicada</i>	85 cv	95 cv	105 cv	115 cv	135 cv	140 cv	170 cv

Opcionales Guepardo: discos 20"x4,5, 22"x3,5 y 22"x4,5; rodamientos a aceite con doble blindaje; neumático 11L15 (rueda 8"x15"). / *Opcionais Guepardo: discos 20"x4,5, 22"x3,5 e 22"x4,5; mancais a óleo com dupla blindagem; pneu 11L15 (roda 8"x15").*

BÚFALO · ARADORA INTERMEDIA BÚFALO · ARADORA INTERMEDIÁRIA									
CARACTERÍSTICA	BÚFALO 12	BÚFALO 14	BÚFALO 16	BÚFALO 18	BÚFALO 20	BÚFALO 22	BÚFALO 24	BÚFALO 26	BÚFALO 28
Referencia <i>Referência</i>	00513	00514	00515	00516	00517	00518	00519	00520	00521
Ancho de trabajo <i>Largura de trabalho</i>	1.500 mm	1.750 mm	2.000 mm	2.300 mm	2.550 mm	2.835 mm	3.100 mm	3.350 mm	3.350 mm
Rodamientos a aceite sin protección <i>Mancais a óleo sem proteção</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Discos 26" x 6 mm	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Espaciamiento entre discos <i>Espaçamento entre discos</i>	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Diámetro del eje 1.5/8" (41,3 mm) <i>Diâmetro do eixo 1.5/8" (41,3 mm)</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>
Rueda 16" x 5,5" con neumático 750x16 <i>Roda 16" x 5,5" com pneu 750x16</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Potencia indicada <i>Potência indicada</i>	75 cv	90 cv	100 cv	110 cv	125 cv	140 cv	150 cv	165 cv	180 cv
Peso	1.405 kg	1.489 kg	1.825 kg	1.972 kg	2.056 kg	2.209 kg	2.323 kg	2.460 kg	2.550 kg

Opcionales Búfalo intermedia: discos 28"x6 mm y 28"x7,5 mm; rodamientos a aceite con protección; rueda 15"x8" con neumático 11L15. / *Opcionais Búfalo intermediária: discos 28"x6 mm e 28"x7,5 mm; mancais a óleo com proteção; roda 15"x8" com pneu 11L15.*

BÚFALO · ARADORA LIVIANA BÚFALO · ARADORA LEVE					
CARACTERÍSTICA	BÚFALO 14	BÚFALO 16	BÚFALO 18	BÚFALO 20	BÚFALO 22
Referencia <i>Referência</i>	00532	00533	00534	00535	00536
Rodamientos a aceite sin protección <i>Mancais a óleo sem proteção</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Discos 26" x 6 mm	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Espaciamiento entre discos <i>Espaçamento entre discos</i>	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Diámetro del eje 1.5/8" (41,3 mm) <i>Diâmetro do eixo 1.5/8" (41,3 mm)</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>	Sí <i>Sim</i>
Rueda 16" x 5,5" con neumático 750x16 <i>Roda 16" x 5,5" com pneu 750x16</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>	Serie <i>Série</i>
Potencia indicada <i>Potência indicada</i>	88 cv	100 cv	114 cv	126 cv	138 cv
Peso	1.380 kg	1.450 kg	1.755 kg	1.875 kg	1.950 kg

Opcionales Búfalo liviana: discos 26"x6 mm y 28"x6 mm; rodamientos a aceite con protección; rueda 15"x8" con neumático 11L15. / *Opcionais Búfalo leve: discos 26"x6 mm e 28"x6 mm; mancais a óleo com proteção; roda 15"x8" com pneu 11L15.*