

LÍNEA THANOS LINHA THANOS							
CARACTERÍSTICA	THANOS F3	THANOS F4	THANOS A4,5 BETA	THANOS A7 BETA	THANOS A7 ALFA	THANOS A9 BETA	THANOS A9 ALFA
Potencia mínima sugerida <i>Potência mínima sugerida</i>	65 cv	75 cv	75 cv	100 cv	130 cv	130 cv	180 cv
Peso aproximado	1.340 kg	1.640 kg	2.800 kg	3.200 kg	5.800 kg	3.800 kg	5.980 kg
Lastre máximo <i>Lastro máximo</i>	700 kg	900 kg	1.050 kg	1.000 kg	1.650 kg	1.280 kg	2.100 kg
Ancho de manejo <i>Largura de manejo</i>	3,00 m	4,00 m	4,30 m	6,80 m	6,70 m	8,80 m	8,70 m
Ancho total en trabajo <i>Largura total em trabalho</i>	3,30 m	4,30 m	4,35 m	7,10 m	7,35 m	9,10 m	9,35 m
Ancho de transporte <i>Largura de transporte</i>	3,50 m	3,50 m	4,00 m	3,50 m	3,60 m	3,50 m	3,60 m
Largo total <i>Comprimento total</i>	3,90 m	3,90 m	3,70 m	3,70 m	8,40 m	3,70 m	8,40 m
Altura	1,00 m	1,00 m	1,50 m	1,00 m	1,90 m	1,00 m	1,90 m
Diámetro del rodillo / con cuchillas <i>Diâmetro do rolo / com navalhas</i>	600 / 800 mm	600 / 800 mm	480 / 680 mm	480 / 680 mm	600 / 800 mm	480 / 680 mm	600 / 800 mm
Cuchillas (total · por fila · filas) <i>Navalhas (total · por fileira · fileiras)</i>	66 · 11 · 6	88 · 11 · 8	99 · 11 · 9	126 · 9 · 14	154 · 11 · 14	162 · 9 · 18	198 · 11 · 18
Cuchillas <i>Navalhas</i>	Acero Hardox 0,50 m, espaciadas 0,22 m <i>Aço Hardox 0,50 m, espaçadas 0,22 m</i>	Acero Hardox 0,50 m, espaciadas 0,22 m <i>Aço Hardox 0,50 m, espaçadas 0,22 m</i>	Acero Hardox 0,50 m, espaciadas 0,22 m <i>Aço Hardox 0,50 m, espaçadas 0,22 m</i>	Acero Hardox 0,50 m, espaciadas 0,22 m <i>Aço Hardox 0,50 m, espaçadas 0,22 m</i>	Acero Hardox 0,50 m, espaciadas 0,22 m <i>Aço Hardox 0,50 m, espaçadas 0,22 m</i>	Acero Hardox 0,50 m, espaciadas 0,22 m <i>Aço Hardox 0,50 m, espaçadas 0,22 m</i>	Acero Hardox 0,50 m, espaciadas 0,22 m <i>Aço Hardox 0,50 m, espaçadas 0,22 m</i>
Articulación <i>Articulação</i>	Fija <i>Fixa</i>	Fija <i>Fixa</i>	Doble <i>Dupla</i>	Simple <i>Simples</i>	Doble <i>Dupla</i>	Doble <i>Dupla</i>	Doble <i>Dupla</i>
División de lastre <i>Divisão de lastro</i>	No <i>Não</i>	No <i>Não</i>	No <i>Não</i>	No <i>Não</i>	Sí <i>Sim</i>	No <i>Não</i>	Sí <i>Sim</i>
Rodado	11L/15"	11L/15"	11L/15"	11L/15"	400L/15.5"	400L/15.5"	400L/15.5"
Cierre y trabas de transporte <i>Fechamento e travas de transporte</i>	Fijo <i>Fixo</i>	Fijo <i>Fixo</i>	Mecánico · manuales <i>Mecânico · manuais</i>	Mecánico · manuales <i>Mecânico · manuais</i>	Hidráulico · hidráulicas	Mecánico · manuales <i>Mecânico · manuais</i>	Hidráulico · hidráulicas

El catálogo Pampeiro Agro 2026 nombra los modelos F3, F4, A5, A7 y A9; en el sitio de Gauruss el modelo intermedio figura como A4,5 Beta. A7 y A9 se ofrecen en versiones Beta y Alfa. Datos sujetos a cambios del fabricante. / O catálogo Pampeiro Agro 2026 cita os modelos F3, F4, A5, A7 e A9; no site da Gauruss o modelo intermediário aparece como A4,5 Beta. A7 e A9 são oferecidos nas versões Beta e Alfa. Dados sujeitos a alterações do fabricante.