



MODELO MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (M³) CAPACIDADE DE CARGA (M³)	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	DIMENSIONES Y PESO DIMENSÕES E PESO	ALTURA DE DESCARGA (M) ALTURA DE DESCARGA (M)	ALTURA DE CARGA (M) ALTURA DE CARREGAMENTO (M)	ALTURA EN OPERACIÓN (M) ALTURA EM OPERAÇÃO (M)	NEUMÁTICOS PNEUS
Ecotrans 2.000	2,5 sin corona <i>2,5 sem coroa</i> 3,0 con corona <i>3,0 com coroa</i>	Desde 55 <i>A partir de 55</i>	Largo: 4,05 m Ancho: 2,45 m Peso sin carga: 1.700 kg <i>Comprimento: 4,05 m · Largura: 2,45 m · Peso s/ carga: 1.700 kg</i>	2,05	1,30	1,73	2 unid. 400/60 - 15.5 alta flotación <i>2 unid. 400/60 - 15.5 alta flutuação</i>

MODELO MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (M³) CAPACIDADE DE CARGA (M³)	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	ALTURA DE DESCARGA (M) ALTURA DE DESCARGA (M)	ALTURA DE CARGA (M) ALTURA DE CARREGAMENTO (M)	ALTURA EN OPERACIÓN (M) ALTURA EM OPERAÇÃO (M)	NEUMÁTICOS PNEUS
Ecotrans 14.000	14	Desde 150 A partir de 150				4 radiales 600/50 - 22.5 4 radiais 600/50 - 22.5
Ecotrans 16.000	16	Desde 150 A partir de 150	4,70	3,60	1,73	
Ecotrans 20.000	20	Desde 150 A partir de 150				4 radiales 700/60 - 26.5 4 radiais 700/60 - 26.5

EQUIPAMIENTO DE SERIE		KITS OPCIONALES	
ITENS DE SÉRIE		KITS OPCIONAIS	
Lona de cierre	Pico de descarga con cierre automático	*Kit Patola (estabilizadores para descargar sobre la sembradora) *Kit Patola (estabilizadores para descarga sobre a plantadeira) *Kit Neumático con tubo telescópico para cargar fertilizante en sembradoras *Kit Pneumático com tubo telescópico para carregar adubo nas plantadeiras	
Lona de fechamento	Bico de descarga com fechamento automático		
Gato hidráulico en el cabezal	Compuerta lateral de descarga		
Macaco hidráulico no cabeçalho	Tampa lateral para descarga		
Escaleras de acceso interna y externa	Elevación y vuelco independientes, con 4 cilindros hidráulicos cada uno		
Escadas de acesso interna e externa	Elevação e basculamento independentes, com 4 cilindros hidráulicos cada		
Visor de carga	Tándem con eje central biapoyado		
Visor de carga	Tandem com eixo central bi-apoiado		