

MTSB 1060 MTSB 1060	
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN ESPECIFICAÇÃO
Modelo	MTSB 1060
Capacidad de tratamiento <i>Capacidade de tratamento</i>	60 bolsas/h (3.600 kg/h) <i>60 sacas/h (3.600 kg/h)</i>
Tensión <i>Tensão</i>	110 / 220 V
Frecuencia <i>Frequência</i>	60 Hz
Potencia requerida <i>Potência requerida</i>	1,0 HP
Peso aproximado	200 kg
Largo / ancho / alto <i>Comprimento / largura / altura</i>	1.050 / 1.420 / 1.350 mm
Dosificación <i>Dosagem</i>	Cambio de rotación CVT para ajuste fino <i>Mudança de rotação CVT para ajuste fino</i>
Helicoide	De polímero, no daña la semilla <i>De polímero, preserva a semente</i>
Montaje <i>Montagem</i>	Soporte para tercer punto del tractor <i>Suporte para terceiro ponto do trator</i>
Salida <i>Saída</i>	Bifurcada con palanca selectora: sin paradas al cambiar la bolsa <i>Bifurcada com alavanca seletora: sem paradas para troca de sacaria</i>
Insumos	Líquidos y caja para productos en polvo o granulados <i>Líquidos e caixa para produtos em pó ou granulados</i>
Cultivos <i>Culturas</i>	Soja, maíz, poroto, arroz, trigo, maní y cebada <i>Soja, milho, feijão, arroz, trigo, amendoim e cevada</i>