VAGONES DE BALANCEADO FEEDMASTER | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DISTRIBUIDORES DE RAÇÃO FEEDMASTER | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

STAAL

ES Español *PT Português*

FEEDMASTER FEEDMASTER

CARACTERÍSTICA	FEEDMASTER 4.0	FEEDMASTER 6.0	FEEDMASTER 8.0	FEEDMASTER 10.0
Capacidad de carga *Capacidade de carga*	4.000 kg	6.000 kg	8.000 kg	10.000 kg
Compartimentos	2 independientes, tapas metálicas herméticas *2 independentes, tampas metálicas herméticas*	2 independientes, tapas metálicas herméticas *2 independentes, tampas metálicas herméticas*	2 independientes, tapas metálicas herméticas *2 independentes, tampas metálicas herméticas*	2 independientes, tapas metálicas herméticas *2 independentes, tampas metálicas herméticas*
Suspensión tándem (neumáticos) *Suspensão tandem (pneus)*	400/50 - 15,5	400/50 - 15,5	400/50 - 15,5	400/50 - 15,5
Largo *Comprimento*	5,80 m	6,10 m	6,40 m	6,60 m
Altura	2,60 m	2,75 m	2,75 m	3,10 m
Ancho *Largura*	2,00 m	2,20 m	2,40 m	2,50 m
Comando hidráulico (en el tractor) *Comando hidráulico (no trator)*	Sí *Sim*	Sí *Sim*	Sí *Sim*	Sí *Sim*
Potencia del tractor *Potência do trator*	65 HP	70 HP	75 HP	80 HP
Báscula electrónica *Balança eletrônica*	De serie, con conectividad Bluetooth *De série, com conectividade Bluetooth*	De serie, con conectividad Bluetooth *De série, com conectividade Bluetooth*	De serie, con conectividad Bluetooth *De série, com conectividade Bluetooth*	De serie, con conectividad Bluetooth *De série, com conectividade Bluetooth*

Tolva de acero galvanizado en caliente con fondo revestido en acero inoxidable. */ Tremonha de aço galvanizado a quente com fundo revestido em aço inoxidável.*