

CAPACIDAD DE CARGA POR CONFIGURACIÓNCAPACIDADE DE CARGA POR CONFIGURAÇÃO						
CONFIGURACIÓN CONFIGURAÇÃO	PESO DE LA GRÚA PESO DA GRUA	CAPACIDAD 1 CAPACIDADE 1	CAPACIDAD 2 CAPACIDADE 2	CAPACIDAD 3 CAPACIDADE 3	CAPACIDAD 4 CAPACIDADE 4	CAPACIDAD 5 CAPACIDADE 5
2H0M	870 kg	4.700 kg @ 1,8 m	2.480 kg @ 3,4 m	1.660 kg @ 4,9 m	—	—
3H0M	935 kg	4.500 kg @ 1,9 m	2.380 kg @ 3,4 m	1.600 kg @ 5,0 m	1.200 kg @ 6,5 m	—
3H1M	970 kg	4.500 kg @ 1,9 m	2.380 kg @ 3,4 m	1.600 kg @ 5,0 m	1.200 kg @ 6,5 m	900 kg @ 8,2 m

Capacidad en kg a la distancia indicada (m). 2H0M, 3H0M y 3H1M: configuraciones según extensiones hidráulicas (H) y manuales (M). / Capacidade em kg na distância indicada (m). 2H0M, 3H0M e 3H1M: configurações conforme extensões hidráulicas (H) e manuais (M).

ESPECIFICACIONES GENERALESDADOS TÉCNICOS	
CARACTERÍSTICA CARACTERÍSTICA	TKA BX 8.700 TKA BX 8.700
Alcance máximo vertical hidráulico Alcance hidráulico vertical	9,3 m
Alcance máximo horizontal hidráulico Alcance hidráulico horizontal	6,5 m
Alcance máximo vertical con extensión manual Alcance máximo vertical	10,9 m
Alcance máximo horizontal con extensión manual Alcance máximo horizontal	8,2 m
Ángulo de elevación Ângulo de elevação da lança	72°
Ángulo de giro Ângulo de giro	370°
Torque de giro	0,96 tf·m
Presión de trabajo Pressão de trabalho	280 bar
Apertura de patolas delanteras Abertura de patolas dianteiras	3,6 m
Capacidad del tanque hidráulico Capacidade do reservatório hidráulico	35 L
Espacio ocupado para transporte Espaço ocupado para transporte	0,6 m
PBT mínimo del vehículo para instalación* PBT mínimo para instalação*	6.000 kg

*Mediante estudio de integración del vehículo. / *Mediante estudo de integração veicular.