

CAÑICULTURA / UTILITARIOS

CANAVICULTURA / UTILITÁRIOS

ES Español PT Português



Modullus D – Distribuidora de caña

Modullus D – Distribuidora de cana



Modullus P – Plantadora de caña

Modullus P – Plantadora de cana



SE – Surcador

SE – Sulcador



STP – Surcador fertilizante

STP – Sulcador adubador



Aplic – Aplicador de insecticidas

Aplic – Aplicador de inseticidas



CTP – Cultivador abonador

CTP – Cultivador adubador



Perfecto – Cubre cañas

Perfecto – Cobridor de cana



Plant – Plantadora de compost y fertilizantes

Plant – Plantadora de compostos e fertilizantes



Planus – Arado descompactador

Planus – Arado descompactador



Reversus – Arado vertedera reversible

Reversus – Arado de aiveca reversível



Reversus D – Arado fijo

Reversus D – Arado fixo



Exata Múltipla – Distribuidor de fertilizantes

Exata Múltipla – Distribuidor de fertilizantes



SE – SURCADOR | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SE – SULCADOR | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español *PT Português*

MODELO MODELO	CANTIDAD DE LÍNEAS QUANTIDADE DE LINHAS	DESARME AUTOMÁTICO DESARME AUTOMÁTICO	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	PESO APROXIMADO (KG) PESO APROXIMADO (KG)	ESPACIAMIENTO ENTRE BRAZOS ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES	KITS OPCIONALES KITS OPCIONAIS
SE-C	2	Perno fusible <i>Pino fusível</i>	Desde 70 <i>A partir de 70</i>	480	Múltiple: <i>Múltiplo:</i> 0,90 x 1,50 m / 1,00 x 1,50 m 1,00 x 1,60 m / 0,60 x 1,30 m o convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m o 1,80 m <i>ou convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m ou 1,80 m</i>	Marcador de surco y/o banqueta <i>Marcador de sulco e/ou banqueta</i>
	3		90	720		
SE-P	2	Resorte elíptico <i>Mola elíptica</i>	100	580		
	3		130	870		
SE-SP	2	Resorte helicoidal <i>Mola helicoidal</i>	140	680		
	3		170	1.020		



STP – SURCADOR FERTILIZANTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

STP – SULCADOR ADUBADOR | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español *PT Português*

MODELO MODELO	CANTIDAD DE LÍNEAS QUANTIDADE DE LINHAS	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	PESO APROXIMADO (KG) PESO APROXIMADO (KG)	ESPACIAMIENTO ENTRE BRAZOS ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES	CAPACIDAD DE LAS CAJAS (KG) CAPACIDADE DAS CAIXAS (KG)	KITS OPCIONALES KITS OPCIONAIS
STP-C	2	Desde 75 <i>A partir de 75</i>	480	Múltiple: <i>Múltiplo:</i> 0,90 x 1,50 m / 1,00 x 1,50 m 1,00 x 1,60 m / 0,60 x 1,30 m o convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m o 1,80 m <i>ou convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m ou 1,80 m</i>	300 cada una <i>300 cada</i>	Marcador de surco y/o banqueta <i>Marcador de sulco e/ou banqueta</i>
	3	90	720			
STP-P	2	100	580			
	3	130	870			
STP-SP	2	140	680			
	3	170	1.020			

Desarme automático de los brazos según la versión: perno fusible (C), resorte elíptico (P) o resorte helicoidal (SP).

Desarme automático das hastes conforme a versão: pino fusível (C), mola elíptica (P) ou mola helicoidal (SP).



PLANUS – ARADO DESCOMPACTADOR | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PLANUS – ARADO DESCOMPACTADOR | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español *PT Português*

MODELO MODELO	CANTIDAD DE BRAZOS QUANTIDADE DE HASTES	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	ESPACIAMIENTO ENTRE BRAZOS ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES	PESO APROXIMADO (KG) PESO APROXIMADO (KG)	CAPACIDAD DE LAS CAJAS CAPACIDADE DAS CAIXAS	KITS OPCIONALES KITS OPCIONAIS
Planus	6	Desde 120 <i>A partir de 120</i>	Múltiple: <i>Múltiplo:</i> 0,90 x 1,50 m / 1,00 x 1,50 m 1,00 x 1,60 m / 0,60 x 1,30 m o convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m o 1,80 m <i>ou convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m ou 1,80 m</i>	1.140	2 cajas de 300 kg c/u o 1 tanque de 600 L <i>2 caixas de 300 kg cada ou 1 tanque de 600 L</i>	2 cajas de abono de 300 kg c/u o 1 tanque de 600 L <i>2 caixas de adubo de 300 kg cada ou 1 tanque de 600 L</i>



REVERSUS – ARADO VERTEDERA REVERSIBLE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REVERSUS – ARADO DE AIVECA REVERSÍVEL | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español *PT Português*

MODELO MODELO	CANTIDAD DE VERTEDERAS QUANTIDADE DE AIVECAS	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	TAMAÑO DE LAS VERTEDERAS TAMANHO DAS AIVECAS	PESO APROXIMADO (KG) PESO APROXIMADO (KG)	ESPACIAMIENTO ENTRE VERTEDERAS ESPAÇAMENTO ENTRE AIVECAS	PROFUNDIDAD DE CORTE (MM) PROFUNDIDADE DE CORTE (MM)	ANCHO DE CORTE (MM) LARGURA DE CORTE (MM)
Reversus	3	140 a 160	24"	1.566	710 mm	Hasta 400 <i>Até 400</i>	1.800
	4	160 a 180		2.050			
	5	Más de 180 <i>Acima de 180</i>		2.510			

Vertederas revestidas con placa UHMW, con desarme automático. Nivelación y reversión lateral por cilindros hidráulicos.

Aivecas revestidas com placa UHMW, com desarme automático. Nivelamento e reversão lateral por cilindros hidráulicos.



REVERSUS D – ARADO FIJO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REVERSUS D – ARADO FIJO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español *PT Português*

MODELO MODELO	CANTIDAD DE LÍNEAS QUANTIDADE DE LINHAS	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	DIMENSIONES DE LOS DISCOS DIMENSÕES DOS DISCOS	PESO APROXIMADO (KG) PESO APROXIMADO (KG)	ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS (MM) ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (MM)	PROFUNDIDAD DE CORTE (MM) PROFUNDIDADE DE CORTE (MM)	ANCHO DE CORTE (MM) LARGURA DE CORTE (MM)	OPCIONAL OPCIONAL
Reversus D	2	45 a 55	Ø 26" x 4,75 mm Ø 26" x 6,00 mm Ø 28" x 6,00 mm o Ø 30" x 6,00 mm ou Ø 30" x 6,00 mm	360	560	150 a 300	550 a 640	Rueda guía <i>Roda guia</i>
	3	60 a 70		450			800 a 910	
	4	85 a 95		540			1.020 a 1.220	
	5	105 a 120		650			1.280 a 1.540	

Cubos de los discos con rodamientos cónicos y limpiadores de discos de serie.

Cubos dos discos com rolamentos cônicos e limpadores de discos de série.



EXATA MÚLTIPLA – DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EXATA MÚLTIPLA – DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



ES Español *PT Português*

MODELO MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (M³) CAPACIDADE DE CARGA (M³)	POTENCIA DEL TRACTOR (CV) POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	TROCHA BITOLA	PESO APROXIMADO (KG) PESO APROXIMADO (KG)	CINTA TRANSPORTADORA ESTEIRA	NEUMÁTICOS PNEUS	KITS OPCIONALES KITS OPCIONAIS
Exata 15.000	8,0	120 a 130	Regulable <i>Regulável</i>	4.180	800 mm	400x50/22,5	*Tornillo sin fin <i>*Rosca sem fim</i> *Plato giratorio <i>*Prato giratório</i>

Con el kit de ampliación de carga la capacidad llega a 12 m³. Accionamiento hidráulico con sistema Power Torque Ecoagrícola.
Com o kit fominha coroad o capacidade chega a 12 m³. Acionamento hidráulico com sistema Power Torque Ecoagrícola.